







lista  
de necesidades

		Gama France Air					
							
		<b>Modulys® TA 350</b>	<b>Modulys® TA 500</b>	<b>Modulys® TA 7.5</b>	<b>Modulys® TA 3000</b>	<b>Modulys® TA Hygis</b>	<b>Modulys® TA Médiflux</b>
	<b>Aplicación</b>						
	Terciario	✓	✓	✓	✓		
	Industria			✓	✓		
	Higiene hospitalaria					✓	✓
	<b>Implantación</b>						
	Interior	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Exterior (1)			✓	✓		
	Altura del lugar						
	<b>Ventilador</b>						
	Acción	✓ DD*	✓ PC**	✓ PC**	✓ PC**	✓ PC**	✓ PC**
	Reacción (2)			✓ PC**	✓ PC**	✓ PC**	✓ PC**
	Rueda libre					✓ DD*	✓ DD*
	Nº de velocidades (V)	3 V	1 V o 2 V	1 V o 2 V	1 V o 2 V	1 V o 2 V	1 V o 2 V
	Caudal aire Total Mini	500 m³/h	3000 m³/h	2000 m³/h	2500 m³/h	2500 m³/h	2000 m³/h
	(m³/h) Caudal aire Total Maxi	4500 m³/h	8000 m³/h	14500 m³/h	75000 m³/h	75000 m³/h	15000 m³/h
	<b>Batería Fría</b>						
	(kW) Potencia	de 5 a 17 kW	de 18 a 41 kW	de 10 a 75 kW	de 10 a 230 kW	de 10 a 230 kW	de 10 a 75 kW
	Régimen de agua / T°C	Mini : 5/10°C - Estándar : 7/12°C - Maxi : 12/17°C					
	Entrada de aire	Estándar : 25 °C / 50 % Hr					
	<b>Batería Caliente</b>						
	(kW) Potencia	de 10 a 45 kW	de 46 a 83 kW	de 28 a 122 kW	de 28 a 400 kW	de 28 a 400 kW	de 28 a 122 kW
	Régimen agua / T°C	Estándar 4 Tubos: 70/60°C - Estándar 2 Tubos: 50/40°C					
	Entrada de aire	25 °C / 50 % Hr					
	% Glycol (3)						
	<b>Batería eléctrica</b>						
	(kW) Potencia	9 - 12 - 27 - 36 kW	36 - 45 - 54 kW	de 12 a 120 kW	de 12 a 300 kW	de 12 a 300 kW	de 12 a 120 kW
	<b>Filtros Disponibles (Estándar u opcional)</b>						
	Filtro Plano	✓ G4	✓ G4	✓ G4	✓ G4	✓ G4	✓ G4
	Filtro de bolsas		✓ F7	✓ F7		✓ F5 / F6 / F7 / F9	
	Filtro absoluto					✓ Todos tipos disponibles	
	<b>Caja de mezclas</b>						
	(m³/h) Caudal aire retorno (4)	de 0 a 100 %	de 0 a 100 %	de 0 a 100 %	de 0 a 100 %	de 0 a 100 %	de 0 a 100 %
	(Pa) Presión estática Disponibile						
	<b>Recuperador de Calor</b>						
	De placas						
	Batería de recambio				✓	✓	✓
	<b>Accesorios disponibles (opcionales)</b>						
	Toma de presión			✓	✓	✓	✓
	Presostato			✓	✓	✓	✓
	Manómetro plano			✓	✓	✓	✓
	Manómetro inclinado			✓	✓	✓	✓
	Manguito Aspiración	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Manguito descarga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ojo de buey			✓	✓	✓	✓
	Iluminación IP 625			✓	✓	✓	✓
	Otros (precisar)				✓	✓	✓

- Otras Informaciones

Referencia proyecto: .....

Cliente: .....

Comercial: .....

Fecha: .....

(1) - Central exterior -&gt; caja de mezclas exterior

(2) - Ventilador a reacción aconsejado con 2 niveles de filtración

(3) - Un porcentaje de glycol de 20 % reduce las capacidades de 10 %

(4) - Caudal imprescindible para dimensionar el cajón

\* DD : Transmisión directa

\*\* PC : Polea Correa